

ガス警報装置のご案内

研究・実験室内等にて標準ガスを使用する場所では、突然起こりうる **FK** ファクトケイ株式会社 地震・火災等でのガス漏洩の危険が常に伴います。

安全に使用するためにはガス警報装置による監視が必要です。
万が一の場合に備えての設備、ガス警報装置のご案内です。

特長

安全 ガス漏洩を検知し、警報を鳴動します。

オプション 元栓遮断装置との連動も可能です。

拡張性 1ガス～4ガスまで拡張が可能です。



Aタイプ (2チャンネルまで)



Bタイプ (4チャンネルまで)

拡張性

Aタイプ



4ガスの場合

本体を含め 2 台必要

1 ガス用+本体=45万

2 ガス用+本体=78万

4 ガスの場合

2 ガス+本体=78万 × 2 台=156万 4 ガスの場合 138万

Bタイプ



センサー単体の
増設のみでOK

主装置	50万
センサー	S02 22万
	H2S 19万
	NO2 25万
	CL2 22万

2タイプとも元栓遮断装置との連動も可能！



元栓遮断装置と連動させることにより
更なる安全を確保できます。

注：増設・設置には別途、工賃・技術料が必要になります

お問い合わせ

FK ファクトケイ株式会社 大阪試験センター
〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-16

ホームページアドレス: <http://www.factk.jp/> mail: factkmail@factk.jp

TEL06-4392-7152 FAX 06-6767-1250