

# ガス警報装置のご案内

研究・実験室内等にて標準ガスを使用する場所では、突然起こりうる地震・火災等でのガス漏洩の危険が常に伴います。  
安全に使用するためにはガス警報装置による監視が必要です。  
万が一の場合に備えての設備、ガス警報装置のご案内です。

**FK** ファクトケイ株式会社

## 特長

**安全** ガス漏洩を検知し、警報を鳴動します。

**オプション** 元栓遮断装置との連動も可能です。

**拡張性** 1ガス～4ガスまで拡張が可能です。



Aタイプ (2チャンネルまで)



Bタイプ (4チャンネルまで)

## 拡張性

### Aタイプ



### 4ガスの場合

本体を含め2台必要

1 ガス用+本体=45万

2 ガス用+本体=78万

### 4 ガスの場合

2 ガス+本体=78万 × 2台=156万

### Bタイプ



センサー単体の  
増設のみでOK

主装置	50万
センサー S02	22万
H2S	19万
NO2	25万
CL2	22万

4 ガスの場合 138万

### 2タイプとも元栓遮断装置との連動も可能！



元栓遮断装置と連動させることにより  
更なる安全を確保できます。

注：増設・設置には別途、工賃・技術料が必要になります

## お問い合わせ

**FK** ファクトケイ株式会社 大阪試験センター  
〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-16

ホームページアドレス: <http://www.factk.jp/> mail: [mailinfo@factk.jp](mailto:mailinfo@factk.jp)

TEL06-4392-7152 FAX 06-6767-1250